INSeaPTION

INtegrating Sea-level Projections in climate services for coastal adaptaTION

Quel risque de déstabilisation des côtes et des îles basses dans le futur ?

Atelier Papeete, 22-23 mars 2017

Virginie Duvat, UMR LIENSs 7266, Université de la Rochelle-CNRS

-> Échelle de temps pluri-décennale à centennale

1. Indicateurs de trait de côte

-> Déstabilisation = recul vers l'intérieur des terres

2. Evolution de surface émergée

- Ligne de végétation en 1969
- Ligne de végétation en 1998
- Ligne de végétation en 2013

-> Déstabilisation = contraction -> disparition

- Élévation du niveau de la mer + renforcement de l'énergie des vagues à la côte -> érosion côtière
- Réchauffement et acidification des eaux océaniques -> écosystème récifal
- > côtes

-> Enjeu : mesurer si ce phénomène de déstabilisation s'observe déjà, et là où il s'observe, déterminer s'il est attribuable au changement climatique

1. Dans les îles hautes :
Quelle déstabilisation des côtes à ce jour ?
Quels facteurs de contrôle ?

Pas d'étude de l'évolution de la position du trait de côte à l'échelle pluri-décennale

- Degré d'artificialisation des côtes (depuis le début des années 1990) : **26 à 50% de linéaire côtier artificiel, selon les îles + en hausse**

CATÉGORIE ÎLES	FALAISE	ROCHER	PLAGE DE SABLE BLANC/ NOIR	VASE/HERBE	VÉGÉTATION HAUTE	CONGLO-MÉRAT	ANTHROPISEE	CHEMIN DE DRAGUE
BORA-BORA	-	3 %	17 % / —	14 %	19 %	-	37 %	10 %
HUAHINE	<1 %	4 %	13 % / —	16 %	35 %	<1 %	26 %	5 %
RAIATEA	-	2 %	6 % / —	6 %	33 %	-	51 %	2 %
TAHAA	-	3 %	4 % / —	9 %	32 %	-	47 %	5 %
MAUPITI	-	6 %	10 % / —	18 %	19 %	-	41 %	6 %
MOOREA	-	1 %	33 % / —	5 %	21 %	7 %	33 %	-

TABLEAU 2. – Nature de la ligne de rivages des îles Sous-le-Vent et de Moorea (Aubanel, 1993, Marquet, 1994)

TAHITI	14 %	8 %	5 %	3 %	-	30 %
--------	------	-----	-----	-----	---	------

Données 2005

Catégorie	% du rivage en 1993	% du rivage en 2001
Rocher	1	1
Plage de sable blanc	33	18
Vase/herbe	5	7
Végétation haute	20	15
Anthropisation	33	47
Plage de sable noir	1	-
Plage bordée de remblai	-	4
Beach-rock	7	7

TABLEAU 4. – Évolution de la ligne de rivages de rivage à Moorea (Polti, 2001)

Le Journal de la Société des Océanistes

126-127 (Année 2008)
Spécial environnement dans le Pacifique

Caroline Vieux, Yannick Chancrelle, Annie Aubanel et Bernard Salvat

Les modifications de la ligne de rivage dans les îles de la Société (Polynésie française) : un indicateur des pressions anthropiques en zone côtière

Avertissement

Le contenu de ce site relève de la législation française sur la propriété intellectuelle et est la propriété exclusive de l'éditeur.
Les œuvres figurant sur ce site peuvent être consultées et reproduites sur un support papier ou numérique sous réserve qu'elles soient strictement réservées à un usage soit personnel, soit scientifique ou pédagogique excluant toute exploitation commerciale. La reproduction devra obligatoirement mentionner l'éditeur, le nom de la revue, l'auteur et la référence du document.
Toute autre reproduction est interdite sauf accord préalable de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France.

revues.org

Revues.org est un portail de revues en sciences humaines et sociales développé par le Cteo, Centre pour l'édition électronique ouverte (CNRS, EHESS, UP, IAPV).

Référence électronique

Caroline Vieux, Yannick Chancrelle, Annie Aubanel et Bernard Salvat, « Les modifications de la ligne de rivage dans les îles de la Société (Polynésie française) : un indicateur des pressions anthropiques en zone côtière », *Le Journal de la Société des Océanistes* [En ligne], 126-127 | Année 2008, mis en ligne le 15 décembre 2011, consulté le 25 octobre 2012. URL : <http://jso.revues.org/3162>

Éditeur : Société des Océanistes
<http://jso.revues.org>
<http://www.revues.org>

Document accessible en ligne sur : <http://jso.revues.org/3162>
Ce document est le fac-similé de l'édition papier.
© Tous droits réservés

- **Types d'aménagements et d'ouvrages de défense et d'ingénierie côtiers, et impacts sur la stabilité des côtes et l'écosystème récifal**
(+ le risque submersion) - [BRGM, 2013](#)

		Localisation sur le profil cross-shore			Effets										
Localisation	Type	Petits fonds et bas de plage	Plage et haut de plage	Arrière plage	Objectif initial	Effet sur l'aléa submersion marine	Effets indirect (volontaire ou non)	Coût initial	Surveillance & Maintenance nécessaires	Incidence sur Ecosystème/environnement	Incidence économique / touristique	Remarques			
Polyvalente /tempoaire	Ouvrages /	Digues portuaires	✓							Forte	Forte				
		Epis	✓	✓		Réduction de l'érosion	Faible	Report de l'érosion sur les segments adjacents	Elevé (collectif ou privé)	Importante pour assurer l'efficacité	Peu négative (dégradation aspect littoral)	Faible contribution théorique de stabilisation de l'aléa submersion par conservation du profil de plage			
		Routes (sur remblai)	✓	✓	✓	Accessibilité terrestre et mise hors eau	Contient les événements fréquents de faible intensité	Augmentation de la durée de la submersion en arrière si franchissement	Elevé (collectif)	Surveillance et maintenance importante dans les zones les plus exposées	Très positive (accès facilité échanges éco., touristes...)	Contribue à donner un faux sentiment de sécurité en arrière			
	Aménagements	Slip et cale d'accès	✓	✓		Accessibilité au lagon	Augmentation ponctuelle de l'aléa		Relativement faible si collectif, élevé si privé	Faible	Faible (locale)	Positive (accès pêcheurs, plaisanciers, touristes...)			
		Chenalisation	✓			Navigabilité lagon	Augmentation locale de l'aléa	Incidence sur l'érosion des plages et recul TC	Elevé	Nulle à faible	Très Négatif (destruction partielle du récif)	Positive (accès pêcheurs, plaisanciers, touristes...)	L'augmentation de l'aléa dépend de l'ampleur de la chenalisation et de sa direction et de son alignement sur une passe		
		Mur enrochement avec remblai	✓			Gain de terre	Réduction des événements fréquents de faible intensité	Erosion et sappe	Elevé (individuel)	Importante	Très Négatif	Négative car effet cumulatif (dégradation aspect littoral)	Installation d'enjeux dans des zones exposées à l'aléa		
		Mur enrochement avec remblai		✓		Gain de terre et réduction de l'érosion locale	Faible réduction de l'aléa mais forte augmentation de l'exposition des enjeux	Fixation du TC mais érosion de plage, interruption des échanges cross-shore	Elevé (individuel)	Importante	Négatif	Négative car effet cumulatif (dégradation aspect littoral)	Installation d'enjeux dans des zones exposées à l'aléa		
		Mur béton avec remblai	✓			Gain de terre	Faible réduction de l'aléa mais forte augmentation de l'exposition des enjeux	Modification des échanges cross-shore entre le lagon et les zones de plage	Elevé (individuel)	Importante, exposition directe à l'action des vagues	Forte dégradation pour le lagon et le récif frangeant	Négative car effet cumulatif (dégradation aspect littoral)	Forte exposition des enjeux surtout lors des événements extrêmes		
		Mur béton avec remblai		✓		Gain de terre	Réduction des événements fréquents de faible intensité	Modification des échanges cross-shore entre le lagon et les zones de plage, augmentation de l'érosion des plages		Importante (fréquente altération des structure par dégradation, action des vagues et affouillement)	Forte dégradation des plages	Négative car dégradation des plages et dégradation aspect littoral			
		Mur enrochement avec remblai			✓	Amélioration du terrain, mise hors d'eau pour les inondations fluviales ou marines	Surélévation des enjeux diminue la vulnérabilité	Restreint la surface allouée à l'épanchement des crues, augmentation des hauteurs d'eau		Fonction du nombre et de la hauteur de l'inondation / submersion	Modification du paysage et des écosystème des zones humides	Faible			
		Enrochement sans remblai		✓											
		Mur béton sans remblai		✓											
		Mur béton sans remblai			✓										
		Allieurs	Ouvrages	Digues et levées de protection	✓	✓		Protection contre la submersion ou mise en valeur de terre	Protection correcte si dimensionnement adapté	Impression de sécurité favorisant l'installation d'enjeux en arrière et l'exposition à l'aléa	Très élevé (collectif) de l'ordre de 1M€/km (2010)	Extrêmement importante	Modification parfois très importante des écosystème et des paysages	Coût important	Risque de bréichification, de surverse si aléa mal évalué ou si l'événement est supérieur à l'événement de référence, si entretien insuffisant
				Murets anti submersion		✓	✓	Diminuer la pénétration de la submersion dans les zones basses	Modéré	Ecoulement des eaux de de surfaces	Relativement modéré (collectif / individuel)	Importante	Modéré à moyenne (aspect paysagé)	Faible	Exemple Bassin d'Arcachon post Xynthia. Classique historique après un événement d'inondation rehausser l'existant jusqu'à la prochaine...
Portails étanches et batardeaux					✓	Permettre la fermeture des passage d'accès à la mer	Modéré		Modéré (petits ouvrages)	Importante car conditionne le gain de sécurité	Faible (installation dans des zones généralement très protégées)	Faible	Système permettant d'améliorer la résilience locale à la submersion pour des secteurs déjà partiellement protégés		

Tableau 3 : Tableau synthétique sur les différents types d'ouvrages ayant un rôle vis-à-vis de la submersion marine

- **Types d'aménagements et d'ouvrages de défense et d'ingénierie côtiers, et impacts sur la stabilité des côtes et l'écosystème récifal**
(+ le risque submersion) - BRGM, 2013

Ex 1 – Impacts des épis

- > report de l'érosion sur les segments adjacents
- > impact faible sur l'écosystème récifal

Ex 2 – Impacts des murs en béton avec remblai

- > perturbation des échanges sédimentaires lagon/plage
- > forte dégradation de l'écosystème récifal

Nord de Fare, Huahine

Etienne, 2012

Côte nord de Tubuai

Ex. d'Hawaii Données d'évolution sur 70 à 100 ans

- > **70% des plages en érosion** (aval-dérive d'ouvrages transversaux, extraction de sédiments)
- c/ 28% en accrétion (amont-dérive d'ouvrages)
- > **9% des plages ont disparu** (en pied d'ouvrage de défense ou de construction) + forte contraction
- > **Taux de recul élevés = facteurs anthropiques**

Waikiki, Oahu Sud

Conclusion :

- Déstabilisation observée dans certains territoires, plus ou moins élevée (Hawaii > Réunion)
- Contribution des événements climatiques extrêmes (cyclones) et des facteurs anthropiques
- Difficulté à mettre en évidence le rôle du changement climatique
- Iles peu aménagées connaissent une forte érosion (Colombie) -> signal CC ?

Restrepo et al., 2012

2. Situation des îles basses : Quel bilan à ce jour ? Quels facteurs de contrôle ?

Echantillon mondial :
31 atolls / 709 îles
 (données sur les 30-40 à 100 dernières années)

OP : 30 atolls/533 îles
 OI (Maldives) : 1 atoll/
 176 îles

Données sur la
Polynésie française :
- 9 atolls/224 îles (soit
 32% du total)

Duvat, submitted

- Aucun atoll n'a connu de perte de surface émergée

- Forte variabilité du comportement des îles à l'échelle des sous-régions océaniques
-> ex. des Marshall

- Pas de corrélation entre l'évolution de la surface des îles et le taux d'élévation du niveau de la mer

Ex : Kiribati ou PF (+2.5 mm/an) / Tuvalu (+5.1 mm/an)

NB : 20 îles exclues, 17 islands > 200 ha + 3 îles présentant des valeurs extrêmes comprises entre +125.5% and -23.2%

- **Grandes îles stables** / petites îles instables (perte ou gain important de surface)
- Aucune île de plus de **10 ha** (234 îles/709) n'a connu de réduction de surface

Forte variabilité du comportement des îles à l'échelle d'un atoll :
ex. de Takaroa

Forte variabilité de l'évolution de la position du trait de côte :

- D'une façade à l'autre (océan/lagon)
- D'une section de côte à une autre sur une même façade et sur une même île

Dépresseions et cyclones tropicaux

Mataiva (Reva/Veena, 1983)

Takapoto (Orama, 1983)

Duvat and Pillet, 2017

Houles d'origine distante (boréales ou australes, selon les atolls)

Houle australe des 19-21 juillet 1996, sud de Tikehau

Houles saisonnières d'alizé

Transport sédimentaire transversal + longitudinal contribuant à la résilience post-cyclone, à la régularisation du trait de côte, à l'accrétion/érosion, selon les cas

Kench et al., 2017

Evaluation sur 6 mois (juillet 2013-mars 2014) du transport de galets coralliens (70) sur l'île de Fatato, Funafuti, Tuvalu

- Transport sédimentaire longitudinal dans une direction NE/SW (80 m)
- + Remontée sur le haut de plage et dépôt (0.7-1 m)

Écosystème récifal (+ herbiers marins, mangroves)

- Amortit les vagues de tempête : réduit leur hauteur de 70% (Narayan et al., 2016) et l'énergie qu'elles libèrent jusqu'à 97% (Ferrario et al., 2014)
- Fournit des sédiments (0.1 à 0.2 m³/m de côte/an, si bon état de santé)

-> Rôle du profil des pentes externes (jusqu'à 75% de perte en cas de pentes verticales)

Modified from Laboute 1985, Harmelin-Vivien 1985, and Harmelin-Vivien and Laboute 1986

Six types de perturbations anthropiques sont susceptibles de **déstabiliser les côtes** et **d'accroître les risques côtiers** :

1. Modifications morphologiques des espaces côtiers et marins associés
2. Dragage/remblayage
3. Extraction de sédiments dans la zone marine et côtière
4. Implantation d'ouvrages d'ingénierie longitudinaux et transversaux
5. Défrichement de la végétation indigène côtière
6. Dégradation de l'écosystème récifal (pollution...)

Extraction de sédiments : zone intertidale (platier océanique, hoa, lagon) et côte (plage, dune)

➤ **Iles habitées/aménagées**
 Généralisé sur la côte lagonaire
 Aléatoire, en fonction de la localisation
 des aménagements (habitat, hôtel, ferme...)

➤ **Iles inhabitées**
 Praticqué sur les îles reliées par des ponts (TKP)
 Localisé mais continu sur les îles connectées
 d'atolls ruraux (ex. : dunes du SE à Mataiva)

- Impacts :**
- Grève le budget sédimentaire
 - Réduit l'effet « zone tampon », donc aggrave le risque de submersion
 - Dégrade l'écosystème (végét., hoa, lagon...)

Exemple de la zone d'extraction communale, Fakarava

Dragage/remblayage du platier récifal/hoa/zone lagonaire peu profonde

➤ Iles habitées/aménagées

Généralisé sur la côte lagonaire
Ponctuel sur la côte océanique
(port, aéroport) : ex TKP

Curage des hoa

Inter-île pour construction de
certaines pistes d'atterrissage

➤ Iles inhabitées, mais connectées ou accueillant de grands aménagements

Hoa (routes-digues)

Aéroport/port

Perliculture : dragage-remblayage

Impacts :

- Modification du trait de côte (position, nature)
- Accumulation/érosion « forcée » (modification des processus de transport/dépôt)
- Dégradation de l'écosystème

Édification d'ouvrages de défense ou d'ingénierie/remblais

➤ Iles habitées/aménagées/pericolées : augmentation des risques de dommages et des risques côtiers

- Artificialisation et rigidification du trait de côte engendrant potentiellement :

(a) Pour les ouvrages longitudinaux : disparition des plages ;

(b) Pour les ouvrages transversaux : une déstabilisation du trait de côte

(c) + Impacts de l'extraction associée

Avatoru, lagon

V. Duvat, février 2014

64 (57.6%) sont perturbées par les activités humaines, dont 52 sont des îles rurales (agricoles et peu peuplées) ou des îles inhabitées (mais exploitées – ex. : extraction), dont :

- **29 sont fortement modifiées** (densément peuplées, avec un trait de côte modifié et une connexion par des routes-digues ; dédiées à la perliculture ; accueillent de grandes infrastructures – port, aéroport) -> **déstabilisées ou à capacité d'engraissement réduite à nulle (obstacles au transport et dépôt de sédiments)**

- **35 montrent des perturbations localisées** (villages, activités économiques de type perliculture isolée ou tourisme, extraction localisée de sédiments)

- **Climatiques** : ENSO (inversion de flux sédimentaires pouvant engendrer un recul du TC ou une modification des plages - ex. : Kiribati ([Rankey, 2011](#)))
- **Élévation du niveau de la mer** + modification du régime/de la direction des vagues et des flux énergétiques induits à la côte + dégradation de l'écosystème récifal qui engendrera à terme une baisse d'alimentation des côtes en sédiments => **déstabilisation des côtes et des îles à (long) terme**
- **Échéances difficiles à prévoir** :
 - Iles hautes : érosion va s'accélérer, notamment sur les côtes qui sont déjà déstabilisées
 - Iles basses : -> aggravation prévisible de la situation des îlots en érosion (ex. : îlots du lagon de Nouvelle Calédonie) – [Garcin et al., 2016](#);
 - > pour les îles stables : va dépendre de la vitesse des changements futurs (qui dépend elle-même des efforts de mitigation qui seront faits) -> **pas de déstabilisation généralisée attendue pour les prochaines décennies**

Réchauffement des eaux océaniques
 -> écosystème corallien
 -> côtes

Modèle d'évolution des atolls appliqué à Mururoa

Conclusion :

- Réduire les pressions anthropiques déstabilisatrices
- Réfléchir à des stratégies d'aménagement/de réaménagement adaptées
- Enjeu de prévention et de sécurisation des populations, des biens et des activités

MAURUURU

virginie.duvat@univ-lr.fr

www.inseaption.eu

@INSeaPTION

<https://twitter.com/inseaption>